

MACHINE DE STOCK / DÉSTOCKAGE

OKAMOTO

ACC-64 CA-iQ

PLUS DE PRÉCISION. SANS DÉTOURS.

Rectifieuse plane et de profils entièrement équipée avec commande iQ intuitive - disponible sur stock.

600 × 400

MM ZONE DE TRAVAIL

7,5

KW BROCHE

15"

ÉCRAN TACTILE IQ



**QUALITÉ MAXIMALE
AUX PRIX LES PLUS BAS.**

POINTS FORTS TECHNIQUES

COMMANDE INTUITIVE

Logiciel iQ, cycles automatiques de rectification et de dressage

PRÉCISION DURABLE

Bâti robuste en fonte, doubles guidages en V, stabilisation thermique

PRÊTE À PRODUIRE

Plateau magnétique, filtre à bande papier, dresseur supérieur et logiciel Option A

Disponibilité et démonstration : contactez-nous

+41 44 832 55 55 · info@binkert.com

PERFORMANTE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Équipée pour les pièces unitaires de précision, l'outillage et les petites séries économiques.



OKAMOTO iQ

Commande intuitive et visuelle avec calcul automatique des conditions de rectification et de dressage. Moins de réglages, des résultats reproductibles.

- Cycles standard de rectification automatiques
- Cycles standard de dressage automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de machine	605 × 400 mm
Course longitudinale × transversale	800 × 440 mm
Plateau magnétique	600 × 400 × 85 mm
Charge max. de table avec plateau	1'000 kg
Meule	Ø 355 × 38 × Ø 127 mm
Moteur de broche	7,5 kW
Encombrement L × l × H	3'710 × 3'439 × 2'203 mm
Poids net	ca. 4'950 kg

OPTIONS INSTALLÉES SELON L'OFFRE VO24744

- Logiciel Option A : formes en V, chanfreins et rayons
- Stabilisation thermique du circuit hydraulique
- Arrosage avec filtre à bande papier de 400 l
- Pompe de rinçage permanent de la zone de travail
- Préparation pour système d'aspiration
- Plateau électro-permanent, pas polaire 13 mm
- Mandrin d'équilibrage L = 178 mm
- Dresseur supérieur, course 70 mm, compensation auto.

INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ BINKERT.

info@binkert.com

+41 44 832 55 55

www.binkert.com

Remarque : sous réserve de vente intermédiaire et de modifications techniques. Les illustrations montrent la série et peuvent présenter des options ou une autre taille. Données techniques selon l'offre VO24744 et la documentation officielle OKAMOTO.